

Checklista för besiktning av permanenta rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Diarienummer:

Stängselägare:

Besiktningdatum:

Plats:

Besiktningssperson:



VILTSKADECENTER

För godkänt RAS krävs kryss i Godkänt-rutan för alla punkter under aktuell stängseltyp i del 1 och för samtliga rader i del 2.

Del 1. Stängseltyper

Kryssa i en av rutorna efter **ALLA** rader under den/de stängseltyper (1–3) som besiktigas.

1. Elstängsel med fem trådar (tre eltrådar räcker kring bigårdar)

Godkänt Nej

Den nedersta tråden sitter max 30 cm ovanför marken längs hela stängslet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avståndet mellan de tre nedersta trådarna är max 20 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avståndet mellan de två översta trådarna är max 30 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den översta tråden sitter minst 110 cm från marken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samtliga trådar är strömförande och har en spänning på lägst 4 500 volt (V).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eltrådarna omfattar alla grindar och övergångar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 a. Fårnät utan låsta knutar och/eller med tråd tunnare än 2,5 mm (Ø)

Nätet är minst 90 cm högt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avståndet mellan marken och fårnätets nederdel är max 10 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nätet är kompletterat med en eltråd som löper max 30 cm ovanför marken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nätet är kompletterat med en eltråd som löper max 15 cm ovanför nätet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Båda trådarna är strömförande och har en spänning på lägst 4 500 volt (V).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eltrådarna omfattar alla grindar och övergångar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 b. Fårnät med låsta knutar

Avståndet mellan horisontella <u>eller</u> vertikala maskor är högst 15 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knutarna är av typen ”Tornado Torus” eller ”Tornado Titan” eller motsvarande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nätets trådar har en diameter (Ø) om minst 2,5 mm och draghållfasthet på 1000 N/mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nätet och eventuella grindar sluter tätt mot marken: avståndet är max 10 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nät är kompletterat med en eller flera eltrådar. Minimihöjd nät + trådar = 105 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avstånd mellan nät och första tråd är max 15 cm ovanför nätet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samtliga trådar är strömförande och har en spänning på lägst 4 500 volt (V).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eltrådarna omfattar alla grindar och övergångar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Alternativa stängselloösningar

Stängslet är helt eller delvis av annan typ än stängseltyperna 1–3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedömningen vid besiktningstillfället är att stängslet är lika effektivt som någon av stängseltyperna 1–3, vad gäller att hålla rovdjur på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Del 2. Konstruktion och material

Kryssa i en av rutorna efter samtliga rader.

Stolpar

Godkänt Nej

Parallelogram är monterade i hörn, brytpunkter, grindar och andra öppningar (behövs ej kring bigårdar).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stolpar i parallelogram är nedtryckta till frostfritt djup (80–100 cm).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hörnstolpar är minst 12 cm α (Hörnstolpar kring bigårdar är minst 8 cm α)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stolpe nummer två från hörnet och ut mot staketet i vardera riktningen är minst 10 cm α	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Överliggaren i parallelogrammen är minst 2,5 m lång och minst 8 cm \emptyset . Om överliggaren är kortare används stöttor eller dragstag så att motsvarande draghållfasthet uppnås.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellanstolpar till elstängsel är av tryckimpregnerat trä (minst 6 cm \emptyset) eller material med motsvarande hållbarhet. Mellanstolpar till färnät är minst 8 cm \emptyset . <i>Inga träd används.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trådar

Alla eltrådar är av slät galvad HT-tråd, minst 2,0 mm \emptyset (draghållfasthet 1000 N/mm ²).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trådspännare är monterade på alla trådar (till exempel kompressionsfjäder (spänd till hälften), hjulspännare, ”Gripple” (eller motsvarande).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trådarna är väl spända överallt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skarvning av trådar är gjorda med Gripple eller liknande ”skarvmuff” (trådskarv).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrigt

Långtidsisolatorer eller kraftig isolerslang (avsedd för stängsling) kring hörnstolpar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inga trådar är spända i grindankare eller träd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handtag med fjädrar, fjädergrindar, UV-stabiliserade elrep (≥ 5 mm) eller godkända grindar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dubbelisolerad matarkabel för elstängselbruk används under grindar och liknande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Åskskydd finns monterat mellan aggregat och stängsel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avstånd mellan stängslets utsida och stora stenar eller liknande objekt är <i>minst</i> 1 meter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer

Stängslet är godkänt som rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Datum

Signatur (länsstyrelsens besiktningsperson)



VILTSCADECENTER